

# ARDESIA

## FIȘĂ TEHNICĂ TL/an/02 ARDESIA

### A. Calitati tehnice

ARDESIA by Oikos este o soluție decorativă cu impact redus asupra mediului, care reproduce textura și culoarea pietrei naturale. Acest material se bucură de textura și consistența căutată în permanență de designerii de interioare, datorită abilității lui de a conferi calitate și eleganță contemporană decorurilor interioare. Ardesia este prezentată într-o gamă de culori selectate pentru a da personalitate suprafețelor fără a renunța la performanța tehnică precum abraziunea, lavabilitatea și permeabilitatea la vapori. Produsul nu este inflamabil și nu este dăunător omului și mediului.

### B. Utilizarea

Decorarea suprafețelor interioare.

### C. Pregatirea suprafețelor

Curățați suprafața ce urmează a fi zugrăvită de orice material necompact sau exfoliat. Pentru suprafețe vechi este recomandată aplicarea unui strat de Neofix sau Crilux by Oikos. În cazul suprafețelor aspre sau neregulate, este recomandat ca suprafața să fie nivelată prin aplicarea unui strat de Stucco în Pasta per Rassatura by Oikos. Apoi, purcedeti la aplicarea unui strat sau doua de Fondo Murales by Oikos.

### D. Modalitatea de aplicare - Ardesia

Aplicati cu pensula sau un trafalet cu par scurt, un strat egal de KREOS by Oikos puțin în exces. Purcedeti imediat la lucru utilizand Tampone (art. 102), pentru a crea caneluri paralele orizontale sau verticale, asigurandu-va ca tamponul nu este imbibat în exces cu produsul pentru a mentine un design omogen.

Așteptați aproximativ 10-15min. pentru uscarea parțială a produsului, apoi îndepărtați folosind partea plată a unei gletiere din inox, aplicând prin presare și urmărind direcțiile liniilor create.

Așteptați 10-12h pentru a se usca apoi îndepărtați folosind o hârtie abrazivă nr.120 în direcțiile liniilor create.

### E. Finisaje

*ARDESIA cu finisaj PALLAS*

Intotdeauna urmând direcția liniilor create, aplicați cu pensula un strat de PALLAS by Oikos, diluat 15-20%. Imediat amestecați produsul de finisaj cu manusa Imperium (art. 115).

Pentru a obține un finisaj mai plin și mai omogen, aplicați un al doilea strat de PALLAS, după 2-4 ore. Pentru a oferi un nivel mai ridicat de protecție, folosiți tencuielile protectoare corespunzătoare indicate în fișa de date tehnice: WATINS LUX sau IGROLUX by Oikos.

#### *ARDESIA cu finisaj NOVALIS FERROMICACEO*

Urmați întotdeauna direcția liniilor create, aplicând cu pensula un strat de NOVALIS FERROMICACEO de la Oikos, diluat max. 15%. Amestecați imediat produsul de finisare folosind manusa Imperium (art. 115). Pentru a obține un finisaj mai plin și mai omogen, aplicați un al doilea strat de NOVALIS FERROMICACEO, după 2-4 ore. Pentru a oferi un nivel mai ridicat de protecție, folosiți tencuielile protectoare corespunzătoare indicate în fișa de date tehnice: NOVALIS FERRO PROTETTIVO by Oikos.

#### F. Caracteristici tehnice de aplicare:

*Diluare:* Kreos: gata de utilizare  
Pallas: 15-20% apă potabilă  
Novalis Feromicaceo: 15% apă potabilă

*Randament:* Kreos: 2-3m<sup>2</sup>/l  
Pallas: 12-14m<sup>2</sup>/l într-un singur strat  
Novalis Feromicaceo: 10-12m<sup>2</sup>/l într-un singur strat

*Instrumente de aplicare:* pensula, rolă, tampon, gletiera din oțel inoxidabil

*Protecție:* Ardesia cu finisaj Pallas: Watins Lux  
Ardesia cu finisaj Novalis Feromicaceo: Novalis Ferro Prottetivo

**\*Nota:** Societatea Oikos S.r.l. garantează, conform cunoștințelor tehnice și științifice pe care le deține, că informațiile conținute de fișa de date tehnice sunt corecte. Cu toate acestea, Oikos nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute prin utilizarea produsului, dat fiind faptul că Oikos nu poate verifica sau controla metoda de aplicare folosită. De aceea, vă recomandăm să verificați cu atenție ca fiecare produs ales să fie adecvat pentru fiecare utilizare individuală.