

ABC RIFLESSI

Produs de finisare decorativa cu efect iridescent pentru interioare

seria 378

DESCRIERE

ABC RIFLESSI este un produs de finisare pe baza de rasini acrilice capabil sa creeze diverse efecte decorative personalizabile. Este indicat pentru realizarea unor efecte decorative speciale semitransparente, cu nuante lucioase, irizante si sidefii, pe suporturi constituite atât din tencuiala, cât si din placi din ghips carton, laminate, panouri de lemn si derivate. Multitudinea si varietatea efectelor depind de creativitatea în combinarea culorilor între fond si finisaj, de tehnica de aplicare, de uneltele utilizate si de aptitudinile zugravului.

Efectul obtinut este o decoratiune 'amprentata', cu nuante, si se realizeaza cu unelte traditionale precum spaclul de plastic, role decorative, tampoane, bureti sau cu instrumente pregatite chiar de zugrav pentru formarea amprentei si nuantei.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete de beton.
- Suprafete de ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat, conform modalitatilor mentionate la paragraful 'Pregatirea suportului'.

Nu se aplica pe suporturi proaspat tratate.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rasina acrilica în emulsie apoasa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Uscare (la 25°C si 65% di U.R.): superficiala 30 min.; completa 2 ore

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete tencuite, în ghips sau ghips carton:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, suportul va fi refacut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezenta mucegaiului, tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Daca este necesar, aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.

- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curatati stucaturile si peticirile cu glasapapir; eliminati praful.

- Efectuati eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau cu fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicati fixativul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat.

- Aplicati cel putin doua straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35% apa, cu ajutorul rolei sau pensulei, pentru a obtine un suport omogen ideal pentru aplicare.

- În cazul în care se doreste crearea de efecte pe fond colorat, înlocuiti DECORFOND cu vopseaua diluabila cu apa superlavabila BRAVOCASA seria 408 în nuanta aleasa.

- Aplicati apoi ABC RIFLESSI conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura ambientala: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: tampon, burete, spaclu de plastic, rol decorativ.
- nr. straturi: unul sau mai multe straturi, în functie de efectul dorit.

- Diluare: pregatit pentru utilizare.

- Curatarea uneltelor: cu apa, imediat dupa utilizare.

- Modalitati de aplicare:

.Aplicati produsul si prelucrati-l direct cu unealta aleasa.

.Pentru aplicari cu spaclul de plastic se recomanda aplicarea initiala a produsului cu pensula.

-Consum indicativ: 8-12 m²/l pentru aplicari pe suporturi netede si cu grad de absorbtie mediu. Consumul materialului difera totusi simtitor în functie de tipul de efect realizat; se recomanda un test preliminar.

COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie. În cazul utilizarii unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanta.

Culorile IRIZANTE sunt culorile din catalog.

Culorile SIDEFII se obtin din baza neutra 3780001. Culorile LUCIOASE se obtine din baza neutra 3780000.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de depozitare: +30°C

Temperatura minima de depozitare: +5°C

ABC RIFLESSI

Produs de finisare decorativa cu efect iridescent pentru interioare
seria 378

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsea cu efecte decorative (pe baza de apa): 200 g/l (2010)

ABC RIFLESSI contine maximum: 100 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma Directivei Europene 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interioare cu efect irizant.

Aplicati pe suprafete pregatite dinainte finisajul cu efect semitransparent ABC RIFLESSI seria 378, pe baza de rasina acrilica, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului si de tipul de efect dorit.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € pe mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice sistematice. Compania nu îsi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Va recomandam întotdeauna sa verificati daca produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anuleaza înlocuiește orice fisa precedenta. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistenti Tehnica.