

# PATINA

## CEARĂ SINTETICĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOARE PE BAZĂ APOASĂ PENTRU TRATAREA FINISAJELOR DECORATIVE MINERALE PE BAZĂ DE VAR

### Serie 319

#### DESCRIERE

PATINA este o ceară decorativă pentru interioare pe bază apoasă pentru tratarea finisajelor decorative minerale pe bază de var.

Prin utilizarea cerii PATINA se vor obține suprafețe cu un grad înalt de luciu. Este disponibilă în tonalități diverse, ușor sidefate, oferă un element decorativ ulterior.

Este ușor de întins, se usucă rapid și este adecvată pentru lustruirea manuală sau mecanică.

Ceara PATINA conferă suprafețelor o protecție ușor hidrofugă superficială.

#### INDICAȚII PENTRU FOLOSINȚĂ

Se poate aplica pe:

- Finisaje decorative de natură minerală

Evalueați gradul de sidef pe care trebuie să îl conțină ceara astfel încât să fie cât mai adecvată cu tipologia produsului ce trebuie să fie decorat.

Întinderea pe suprafețe deosebit de mate, schimbă aspectul estetic.

Pentru curățarea suprafețelor, folosiți o lavetă uscată din țesut.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura Liantului: compound de ceruri polietilenice și parafinice în emulsie

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:

Neutru:  $1,01 \pm 0,05$  g/ml

Aur, Argintiu, Bronzului:  $1,02 \pm 0,05$  g/ml

- Viscositate de confecționare: pastă tixotropică

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

Aplicați ceara PATINA pe finisaje decorative minerale pe bază de var. Suprafețele trebuie să fie compacte și fără incoerențe, uscate.

Așteptați cel puțin 24 de ore pentru finisaje de mică grosime și cel puțin 48 de ore de când ați aplicat ultimul strat de decorație minerală înainte de a aplica decorația cu ceara PATINA, în cazul suprafețelor marmorate sau asemănătoare.

#### INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții ale ambientului și ale suportului:

Temperatura ambientului: Min.  $+8^{\circ}\text{C}$  / Max.  $+35^{\circ}\text{C}$

Umiditatea relativă a ambientului:  $<75\%$

Temperatura suportului: Min.  $+5^{\circ}\text{C}$  / Max.  $+35^{\circ}\text{C}$

Umiditatea suportului:  $<10\%$

- Scule: drișcă din oțel și lavetă din lână sau țesut

- Diluarea: gata preparată

- Nr. de straturi: 1

- Mod de aplicare:

Întindeți un strat subțire de ceară PATINA folosindu-vă de o lavetă. Pentru suprafețele foarte planare, puteți folosi un șpaclu din oțel inox.

Atunci când suprafața decorată cu ceara PATINA va rezulta uscată când o atingeți, efectuați lustruirea folosindu-vă de o lavetă.

Suprafețele pot fi lustruite atât manual cât și cu ajutorul unei mașini de lustruit roto – orbitală dotată de câștile din lână corespunzătoare.

- Curățarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după ce ați terminat să le folosiți.

- Randament indicativ: Depinde extrem de mult de tipul de finisaj pe care îl folosiți pentru acoperire. Pentru suprafețele netede mediu absorbante, se acoperă 20 mp/l

- Curățarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după ce ați terminat să le folosiți.

- Pentru întreținerea și curățarea suprafețelor tratate cu ceara PATINA utilizați o lavetă uscată din țesut.

#### VOPSIREA

Produsul este disponibil incolor neutru (0001) și în variantele argintiu (0070), bronzului (0150) și aur (0190).

#### STOCAREA

Temperatura maximă pentru conservare:  $+30^{\circ}\text{C}$

Temperatura minimă pentru conservare:  $+5^{\circ}\text{C}$

Stabilitatea în recipientele originale nedeschise și în condițiile de temperatură adecvată: 2 ani.

#### INDICAȚII PENTRU SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Produsul nu necesită de etichetă de pericolozitate în baza normativei în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu legile în vigoare. Norme de igienă și de siguranță: după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce bine și tratați-le ca pe deșeurile speciale. A se păstrata departe de copii. Utilizați produsul în locuri ventilate bine. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de ingerare, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. A nu se arunca resturile în canalizări, în cursurile de apă sau pe sol.

Pentru informații ulterioare, consultați fișa de siguranță.

Fișa tehnică

**san marco**

SISTEMI VERNICIANI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE)

# PATINA

## CEARĂ SINTETICĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOARE PE BAZĂ APOASĂ PENTRU TRATAREA FINISAJELOR DECORATIVE MINERALE PE BAZĂ DE VAR

Serie 319

### RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Ceara decorativă pentru interioare pe bază apoasă pentru tratarea finisajelor decorative minerale pe bază de var. Permite să se obțină suprafețe cu un grad înalt de luciu. A se întinde într-un singur strat subțire după care efectuați lustruirea manuală cu o lavetă sau cu o mașină de lustruit roto – orbitală dotată de căștile din lână.

Randament: 20 mp/l în funcție de gradul de absorbție al finisajului.

Ceara PATINA nu are o funcție hidrofugă și creează o ușoară protecție împotriva apei.

Furnizarea și punerea în operă a materialului € .....  
la mq.

Data: Mai 2012

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează că informațiile din prezenta fișă sunt furnizate în baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice ale sale; totuși, nu poate să își asume nici un fel de răspundere pentru rezultatele ce se vor obține în urma utilizării produselor sale deoarece condițiile în care vor fi aplicate sunt în afara oricărui control din partea sa. Vă recomandăm să controlați întotdeauna dacă produsul este potrivit pentru fiecare caz în parte. Prezenta fișă anulează și înlocuiește orice fișă anterioară. Pentru informații tehnice ulterioare, vă rugăm să contactați Asistența tehnică.*

Fișa tehnică

**san marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE)